



OIL FIELD EQUIPMENT NATURAL GAS ENGINES

MOTO COMPRESOR DIADEMA

NATURAL GAS COMPRESSOR

PAQUETIZADO CON MOTOR DIADEMA Y COMPRESOR QUINCY

MODELO		RPM		DESPLAZAMIENTO MAX			MAX PRES KG/CM2		POTENCIA
MOTOR	COMPRESOR	MIN	MAX	CFM	M3/M	M3/DIA	ENTRADA	SALIDA	HP
KNG 1600E	216 NG	400	900	18.40	0.52	750.00	3.50	10.50	5.50
KNG 1600E	240 NG	400	900	39.30	1.10	1602.50	3.50	8.70	10.90
KNG 3200E	270 NG	400	900	66.30	1.80	2703.00	3.50	8.70	18.30
KNG 3200E PLUS	4125 NG	400	900	132.50	3.75	5402.00	3.50	8.70	34.50
KNG 1600E	325 NG	400	900	24.90	0.70	538.00	2.00	35.00	13.20
KNG 3200E	340 NG	400	900	39.50	1.10	1610.00	2.00	35.00	20.00
KNG 3200E	350 NG	400	900	53.70	1.52	2190.00	2.00	28.00	23.80
KNG 3200E	370 NG	400	900	61.60	1.75	2511.00	2.00	28.00	27.70
KNG 3200E PLUS	5120 NG	400	900	123.20	3.50	5023.00	1.00	22.80	33.00

Características Estándar

- Compresor Quincy línea QRNG simple y doble etapa.
- Motor a explosión DIADEMA.
- Panel de Control.
- Manómetro de succión con corte.
- Manómetro de descarga con corte.
- Separador de líquidos con corte por alto nivel y equipado con válvula de seguridad.
- Manómetro de presión de aceite del motor.
- Protección por Nivel de agua motor.
- Visor de rpm y tiempo de marcha; con reset para mantenimiento.
- Regulador de presión del gas para el motor

Paquetizado en skid o portátil

Peso dependiendo del modelo desde 1 TON a 3 TON

